

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO

AIR HYDRAULIC JACK


















Mod.

YAK 218/N

YAK 222/N

YAK 318/N

	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES





YAK 218/N

YAK 222/N

YAK 318/N

YAK 218/N

YAK 222/N

YAK 318/N



	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30-18 t <i>66-33-20 ton</i>
Peso netto Net weight	68 kg <i>150 lb</i>	71 kg <i>157 lb</i>	69 kg <i>152 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>
B	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>
C	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>
D	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>
E	180 mm <i>7.09 in</i>	220 mm <i>8.66 in</i>	180 mm <i>7.09 in</i>
F	160 mm <i>6.3 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>	238 mm <i>9.37 in</i>
G	75 mm <i>2.95 in</i>	110 mm <i>4.33 in</i>	75 mm <i>2.95 in</i>
H	85 mm <i>3.35 in</i>	120 mm <i>4.72 in</i>	72 mm <i>2.83 in</i>
L			91 mm <i>3.58 in</i>
N	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>
O	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>
P	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>
Q	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>
R			18 t <i>20 ton</i>
T	230 mm <i>9.06 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>
U	170 mm <i>6.69 in</i>	170 mm <i>6.69 in</i>	170 mm <i>6.69 in</i>

